



| | | | | |
|----|-------|-----------|-----|--------------|
| 16 | 紧固钉 | 45 | 4 | 表面喷砂镀镍 |
| 15 | 连接螺柱1 | 45 | 1 | 表面喷砂镀镍 |
| 14 | 连接块1 | 45 | 1 | 表面喷砂镀镍 |
| 13 | 固定螺栓 | 45 | 3 | 表面喷砂镀镍 |
| 12 | 下压头 | 2Cr13 | 1 | 热处理 表面喷砂镀镍 |
| 11 | 连接块2 | 45 | 2 | 表面喷砂镀镍 |
| 10 | 螺 母 | 45 | 9 | 表面喷砂镀镍 |
| 9 | 连 接 套 | 45 | 1 | 表面喷砂镀镍 |
| 8 | 连接螺柱2 | 45 | 2 | 表面喷砂镀镍 |
| 7 | 紧固螺栓 | 45 | 4 | 调质处理表面喷砂镀镍 |
| 6 | 法 兰 盘 | 45 | 1 | 表面喷砂镀镍 |
| 5 | 上 压 头 | 2Cr13 | 1 | 热处理 表面喷砂镀镍 |
| 4 | 压 板 | 45 | 1 | 表面喷砂镀镍 |
| 3 | 弹 性 体 | 40CrNiMoA | 1 | 硬度要求HRC45-48 |
| 2 | 底 座 | 45 | 1 | 表面喷砂镀镍 |
| 1 | 底 板 | 45 | 1 | 表面喷砂镀镍 |
| 序号 | 名称 | 材 料 | 数 量 | 备 注 |

重要声明
此图纸属于永正传感的保密文件，未经允许不得复印，
向外透露，只有经得永正传感的授权同意后，方可使用。

| | | | |
|----|-----|----|----------|
| 设计 | | 审批 | |
| 制图 | 钱晓飞 | 比例 | |
| 校对 | 邹国红 | 日期 | 08-11-26 |

D:\YONGZHENG-LOGO.jpg
永正传感（杭州）有限公司
Tel:0571-88923997 Fax:0571-88923996
www.load-cell.com

266AHM1-2000 kg
总装图

材料: V₀